
 Vielen Dank für den Kauf eines SHIN YO Produktes. Unsere Leidenschaft zum Motorradfahren finden Sie in jedem unserer SHIN YO Produkte wieder. Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuen SHIN YO Produkt aus dem Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

 Thank you for buying a SHIN YO product. Because of our passion for motorcycles all our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a safe and pleasant ride with your new SHIN YO product from Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Nur bei fachgerechter Montage und Anschluss ist die gesetzliche Gewährleistung erfüllt. Die Leuchtrichtung muss parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglängsachse weisen. Der Blinker darf horizontal und vertikal verbaut werden. Dieser Blinker ist zur Montage an Motorrädern zulässig und erfüllt bei ECE konformer Befestigung die europäischen Vorschriften. Es ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder mitführen etwaiger Dokumente notwendig. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für einen späteren Gebrauch auf!

ACHTUNG: Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein!

Schauen Sie niemals direkt in das Licht der LED's. Bauliche Veränderungen an den Teilen sind zu unterlassen und führen zum Verlust der Haftungs- und Garantieansprüche.

Please read this manual carefully prior to installation.

The installation should be conducted by a qualified person according to the ECE standard. If the installation violates the ECE standard the liability for the product will be lost. The emitting direction of the light must be oriented parallel to the ground and the longitudinal axis of the vehicle. The indicator can be installed in a vertical or horizontal orientation. This indicator is approved for the use on motorcycles. The product complies with the current ECE standard. This means no registration or carriage of documentation is needed when installing it onto your motorcycle. Please keep this manual for a later use!

CAUTION: If uncertain about the installation please hire a qualified person. Never look directly into the LED lights! Any modification of the item is prohibited and will cause loss of warranty and liability.

1. Vor der Montage klemmen Sie die Batterie ab. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht. Vor dem festen Einbau empfehlen wir einen Funktionstest der Leuchten durchzuführen.
2. **ACHTUNG:** Nur an 12V DC Bordnetz anschließen! Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie!
3. Diese Lenker blinker passen in alle handelsüblichen Lenker mit Innendurchmessern von 11,7 bis 24mm und sind grundsätzlich paarweise als vordere Blinker zu verwenden. Achten Sie darauf, dass das Rücklicht horizontal zum Boden nach hinten positioniert ist, damit die Ausleuchtung ECE konform ist.
4. Zur Kabelverlegung durch den Lenker, muss ggf. ein Loch (ca. 3 mm) zwischen den Lenkerklemmen gebohrt werden. Beachten Sie dabei unbedingt die Vorgaben/Freigaben im Gutachten des Lenkerherstellers!! Die Bohrungen sind zu entgraten. Verlegen Sie alle Kabel fachgerecht. Kabel nicht knicken. Lose Kabelenden gut isolieren!
5. Zur Montage verwenden Sie den größtmöglichen Durchmesser der beigelegten Gummihülsen.
6. Reinigen Sie das Lenker-innere, da hier nach Anbau der Lenkerenden blinker die elektrische Masseverbindung über die Drähte hergestellt wird. Gummigelagerte bzw. Alulenker benötigen eine extra Masseleitung!
7. Schrauben Sie den runden Kopf des Blinkers auf den Befestigungssockel. Die Gummihülse ist vor der Montage mit der entsprechenden Mutter soweit vorzuspannen, dass der Blinker gerade noch in den Lenker geschoben werden kann.
8. Schieben Sie nun den Lenkerenden blinker vollständig in das Lenkerende und schrauben Sie den Blinker fest.
9. Drehen Sie den Blinker maximal drei volle Umdrehungen um zu verhindern, dass das Pluskabel überdreht wird und ggf. bricht. Ansonsten muss der Gummi stärker vorgespannt werden. Das Blinkerglas mit der E-Nummer muss nach der Montage in Fahrtrichtung nach vorn zeigen. Die Blinker so ausrichten, dass der Gegenverkehr nicht geblendet werden kann! Verlegen Sie alle Kabel fachgerecht. Kabel nicht knicken.
10. Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus System oder auch mit ABS-System, kann es aufgrund des geringeren elektrischen Widerstandes der zu Fehlermeldungen kommen. In diesem Fall kann ein parallel geschalteter Widerstand Abhilfe schaffen.
11. **ACHTUNG:** Nach der Montage muss die korrekte Funktionsweise des ABS-Systems bzw. CAN-Bus Systems überprüft werden!
12. **ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die richtige Funktion der Lichtenlage!

Glühlampenwechsel: Zum Wechsel der Glühlampe ist der Lenker blinker zu demontieren. Drehen Sie den Blinker gegen den Uhrzeigersinn, bis sich dieser aus Lenker ziehen lässt (max. 3 Umdrehungen lösen). Schrauben Sie das Blinkergehäuse von dem Stiel ab. Die Glühlampe kann durch Hineindrücken bei gleichzeitigem Drehen gegen den Uhrzeigersinn entnommen werden.

Verwenden Sie nur Halogen glühlampen (Spezifikation „BAY 9S, H21W“).

Achten Sie darauf, dass die neu eingesetzte Glühlampe gerade in der Fassung sitzt (Der Glühwendel muss senkrecht zum Boden stehen). Wenn die Fassung sich beim Birnenwechsel aus dem Stiel lösen sollte, muss diese mit geeignetem Kleber wieder eingeklebt werden. Drehen Sie den Blinkerkopf fest auf den Stiel und montieren Sie den Lenker blinker gemäß der Montageanleitung.

Lieferumfang:

- 1 x SHIN YO Lenkerenden Blinker

Vor jedem Fahrtantritt: Es ist die Aufgabe und Verantwortung des Fahrers die sicherheitsrelevanten Fahrzeugteile regelmäßig zu überprüfen und in Stand zu halten. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt die einwandfreie Einstellung und Funktion des Produkts und den festen Sitz aller Verschraubungen.

Gewährleistung: Nehmen Sie sich die Zeit, um eine hundertprozentige, fachgemäße Arbeit bei der Montage des Produkts zu leisten. Berücksichtigen Sie alle unsere Montage-Vorgaben und Sicherheitshinweise.

Eine fehlerhafte, unsachgemäße Montage oder Umgang mit dem Produkt führen zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Pflege: Verwenden Sie für die Pflege der Artikel keine aggressiven Reinigungsmittel. Die Artikel können mit einer einfachen, lauwarmen Spülmittel-Lösung hervorragend gereinigt werden. Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsreiniger, Kraftstoff, etc. ist zu vermeiden. Unabsichtlich aufgebraachte Verunreinigungen umgehend mit einem weichen Tuch aufnehmen und die Oberfläche mit Spülmittel-Lösung säubern.

Umweltinformation: Dieser Artikel darf nicht am Ende seiner Lebensdauer mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Paaschburg u. Wunderlich Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen. ♻️

Finden Sie nützliches Zubehör wie z.B. Spiegel-, oder Blinkerarm Verlängerungen, Leistungswiderstände, Blinkrelais, Adapterkabel etc. in unserem Webshop!

1. Disconnect the battery from the electric system and assure that your motorcycle stands solidly on the ground. Before installation a functional test of the modules is recommended.
2. **CAUTION:** Connect to 12 V DC power only! Disregarding this will result in loss of warranty.
3. This indicator fits inside standard handlebars with an inner diameter from 11,7mm – 24mm. Always install this indicator in pairs! Make sure to install the taillight in a horizontal orientation to the ground. The light must emit to the rear of the vehicle to meet the ECE requirements concerning light distribution.
4. To route the cables through the handlebars, a hole (approx. 3 mm) may have to be drilled between the handlebar clamps. Make sure to observe the specifications / approvals in the handlebar manufacturer's instructions! The holes must be deburred. Lay all cables properly. Do not kink the cable. Insulate loose cable ends well!
5. Use the largest possible diameter of the enclosed rubber sleeves for assembly.
6. Clean the inside of the handlebar carefully because the electric connection to ground will be established via the small wires touching the metal handlebar.
7. Screw the round head of the indicator onto the mounting base. Before assembly, the rubber sleeve must be pretensioned with the appropriate nut so that the indicator can just about be pushed into the handlebar.
8. Now slide the bar end indicator completely into the handlebar end and screw on the indicator tightly.
9. Turn the indicator a maximum of three full turns to prevent the positive cable from being over-twisted and possibly breaking. Otherwise, the rubber has to be tightened more. The indicator glass with the E number must point forward in the direction of travel after installation. Align the indicators so that oncoming traffic will not be blinded! Lay all cables properly. Do not kink the cable.
10. Due to the reduced electrical resistance of the vehicles equipped with a CAN-Bus system or in some cases an ABS system, may need the installation of an additional resistor (in parallel) to work properly.
11. **CAUTION:** After installation, the proper function of the ABS system / CAN-Bus system must be checked!
12. **CAUTION:** Check the light installation of your vehicle before each ride!

Change of the bulb: To change the bulb, the indicator must be deinstalled. Turn the indicator counterclockwise (max. 3 revolutions) and pull it out of the handlebar. Turn the head from the stem. The bulb can be released by pushing in direction of the socket and turning (counter clockwise) at the same time.

Only use bulbs with this specification: Halogen bulb BAY 9S, H21W! Make sure that the new bulb fits straight into the socket and the glowing filament must be oriented vertical to the ground. In case the socket has been detached out of the stem body during demounting, use a suitable glue to glue it back in place. Turn the indicator head onto the stem and install the indicator as explained in the procedure above.

Scope of delivery:

- 1 x SHIN YO bar end indicator

Before each ride: It is the duty and responsibility of the rider to regularly check and maintain the safety-related vehicle parts. Before starting your journey, check the correct adjustment and function of the product and the tightness of all screwed connections.

Warranty: Take the time to do a 100% professional job of mounting the product. Take into account all our installation and safety instructions. A faulty, improper installation or handling of the product will void the warranty.



Care: Do not use aggressive detergents to care for this product. This product can be perfectly cleaned with a simple, lukewarm detergent solution. Contact with brake fluid, brake cleaner, fuel, etc. should be avoided. Immediately pick up any unintentionally applied impurities with a soft cloth and clean the surface with detergent solution.

Environmental Information: This product must not be disposed in the normal household rubbish at the end of its lifetime. The disposal can be done through the Paaschburg u. Wunderlich customer service or a local return and waste collection institution. ♻️

Find useful additional accessories like stem extensions, resistors, electronic relays, adapter cables and other equipment in our Webshop!



Kabelbelegung / Cable connection:
 Nur an 12V DC Bordnetz verwenden / Connect to
 12V DC only!
 Binker / indicator- Masse / ground (-)
 Orange / orange - Binker / indicator (+)



Weitere SHIN YO Produkte finden Sie auf: www.shin-yo.de

Scan it !!!

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:
 Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes können Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden, die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Dies gilt nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Paaschburg & Wunderlich GmbH beruht oder der Schaden in der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit besteht oder Paaschburg & Wunderlich GmbH schuldhaft eine wesentliche vertragliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
 Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
 #202-271A_Rev02_2021-03

Exclusion of liability and warranty regulation:
 Improper handling, installation or use of the device may invalidate warranty and warranty claims. Due to the non-verifiability of the proper application, the company Paaschburg and Wunderlich GmbH assumes no liability for direct or indirect damage or consequential damage resulting from the operation of the device. This does not apply if the damage is due to intent or gross negligence of Paaschburg & Wunderlich GmbH or the damage consists of injury to life, limb or health or Paaschburg & Wunderlich GmbH has culpably violated an essential contractual obligation (cardinal obligation).

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
 Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

All rights reserved. Changes and errors are excepted.
 #202-271A_Rev02_2021-03